

# 床の欠損部分補修材

## アルプロン フロアーパテ

アルプロン フロアーパテは、接着性、耐久性に優れたエポキシ樹脂系の床の欠損部補修材です。

### 荷 姿



10kg/セット

- ・主 剤 : 5.0kg
- ・硬 化 剤 : 5.0kg

### 特 長

- ★主剤・硬化剤が1:1の配合でかんたん
- ★コテ・ヘラで簡単に施工できます
- ★キズ・へこみがかんたんに平らにできます
- ★処理した上に塗装ができます

### 詳細情報

	フロアーパテ
入り目	10kg
1セット容量	6L
	施工可能面積
2mm厚さ施工	3.0㎡
3mm厚さ施工	2.0㎡

30cm×30cmの  
欠損なら…  
33箇所補修可能  
22箇所補修可能

### 用 途


コンクリートや塗り床の欠損部補修材として、穴埋め、キズ、へこみ、大きな亀裂等に威力を発揮します。

※混合後の形状：パテ状です。

### ご使用方法



補修前



同量をとって混ぜてください



ヘラ・コテで穴埋



細かな突起、段差を削って下さい



上塗り塗装



完成

### ご使用上の注意

- ※主剤・硬化剤を同量で混合攪拌し、使用して下さい。
- ※下地の汚れ、レタンス、油類、脆弱部等を出来る限り除去し清掃して下さい。
- ※樹脂の硬化時間の目安：60分（1kg、20℃）
- ※開放時間の目安：夏場で翌日、冬場で2日間程度必要です。（外気温度により変わります。）
- ※混合して余った材料は、硬化させた後、焼却処分、または、産業廃棄物として処分して下さい。
- ※硬化養生時、雨水・夜露等がかからないよう養生して下さい。
- ※その他詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

販売元:日米礦油株式会社

東日本支店(043)216-3065 九州支店(093)941-2511  
中部支店(0568)76-8580 鹿児島支店(099)285-2121  
大阪支店(06)6539-3432 ガス大阪支店(072)226-2262  
中国支店(086)225-4781

製造元:日米レジン株式会社

東京事務所(03)6280-4210 名古屋営業所(0568)76-5678  
大阪営業課(072)423-8363 中国営業所(086)428-6720  
札幌営業所(011)665-1666 福岡営業所(092)551-6871  
仙台営業所(022)287-1577 鹿児島営業所(099)206-9161