

アルプロン L-550

溶剤型エポキシ樹脂薄膜塗料



アルプロン L-550 はエポキシ樹脂系の 2 液性溶剤型塗料です。溶剤型のため、乾燥が速く、作業性にも優れております。コンクリート、モルタルの摩耗による粉塵発生を抑える防塵塗装に最適です。

用途

- コンクリート摩耗による粉塵を抑える目的の防塵塗装
製品倉庫、物流倉庫、各種工場の床
- 防水性を上げるためのコンクリート製品端部塗装等

特長

- 2～3回塗るだけで、コンクリートのホコリを防ぎます。
- コンクリートへの接着が強く、耐摩耗性に優れています。
- 耐水性、耐薬品性に優れています。

使用方法

- ★L-550 は有機溶剤が含まれておりますので、施工中及び養生中は十分に換気を行い、必要に応じて保護具を着用してください。
- 1 主剤、硬化剤を定められた配合比（主剤3に対し硬化剤1）で計量して下さい。主剤の成分が分離している場合がありますので、あらかじめ攪拌するか缶をよく振って均一にしてから計量するようにして下さい。
 - 2 主剤、硬化剤が均一になるまで攪拌機で十分に混合攪拌して下さい。
 - 3 混合攪拌したものは、可使用時間内に使用して下さい。

仕様例

