

鋼製排水溝設置用樹脂モルタル専用プライマー アルプロン W-305 (ミニ)

アルプロン W-305(ミニ)は、鋼製排水溝設置用樹脂モルタル専用の溶剤型エポキシ樹脂系プライマーです。

荷 姿

1箱での販売



3.75kg/箱
・主 剤: 0.5kg 5個入り
・硬化剤: 0.25kg 5個入り



0.75kg/1セット
・主 剤: 0.5kg
・硬化剤: 0.25kg

特 長

- ★硬化剤を主剤缶に入れて、振るだけ
- ★計量の必要がありません
- ★下地コンクリートに強力に接着します
- ★ローラー刷毛にて簡単に施工できます

詳細情報

セット単位	0.75kg
入り目	主 剤.....0.5kg
	硬化剤.....0.25kg
価格	2,500円
使用量	0.15~0.2kg/m ²
施工可能面積	3.75~5m ² /セット(目安)

用 途

橋梁の鋼製排水溝設置時のプライマー
※混合後の形状：低粘度液状です。

ご使用方法



主剤缶に硬化剤を入れて下さい

主剤・硬化剤が混ざるように缶を振って下さい



缶から容器に移す

塗布して下さい

ご使用上の注意

- ※施工中・乾燥中に火気は使用しないでください。
- ※施工面の汚れ、レイタンス、油類、脆弱部、水分等を出来る限り除去し清掃して下さい。
- ※施工面にアルプロンW-305(ミニ)を塗布し直ちにアルプロンMF-D(18)を施工してください。
- ※硬化養生時、雨水・夜露等がかからないよう養生して下さい。
- ※密閉状態で施工する場合は、局所排気装置とともに有機ガス用防毒マスク等を使用し施工してください。
- ※その他詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

日米レジン株式会社

本社・工場 〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町15番地 TEL(072)438-0321
 関東営業課 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港32-27 TEL(043)216-3541
 東京事務所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-12-9 TEL(03)6280-4210
 札幌営業所 〒063-0836 札幌市西区発寒16条13丁目5-1 TEL(011)665-1666
 仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3丁目4-8 TEL(022)287-1577
 名古屋営業所 〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田1371 TEL(0568)76-5678
 大阪営業課 〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町15番地 TEL(072)423-8363
 中国営業所 〒710-0023 岡山県倉敷市帯高角3-3 TEL(086)428-6720
 福岡営業所 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水1丁目16-8 TEL(092)551-6871
 鹿児島営業所 〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目1-8 TEL(099)206-9161